

Active Directory	LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)を使用して、ユーザーの作成、グループのリスト作成、オブジェクトの削除などのActive Directoryアクティビティを実行します。
ユーザー	Active Directory - ユーザーの作成 Active Directory - ユーザーの変更
グループ	Active Directory - グループの作成 Active Directory - グループの変更 Active Directory - グループ メンバーの取得
オブジェクト	Active Directory - リスト オブジェクトのパス Active Directory - オブジェクト パスを取得 Active Directory - オブジェクト データセットを取得 Active Directory - オブジェクトの作成 Active Directory - オブジェクトの削除 Active Directory - オブジェクトの移動 Active Directory - オブジェクトの名前を変更 Active Directory - オブジェクト プロパティを取得 Active Directory - オブジェクト プロパティの設定
Amazon DynamoDB	テーブル作成・アイテムの削除・クエリの実行などのAWS DynamoDBのアクティビティを実行します。
セッション	Amazon DynamoDB - セッションを作成する Amazon DynamoDB - セッションを終了する
テーブル	Amazon DynamoDB - テーブルをリスト化する Amazon DynamoDB - テーブルを作成する Amazon DynamoDB - テーブルを更新する Amazon DynamoDB - テーブルを削除する Amazon DynamoDB - テーブルを記述する
アイテム	Amazon DynamoDB - クエリ Amazon DynamoDB - スキャン Amazon DynamoDB - アイテムを作成する Amazon DynamoDB - アイテムを削除する Amazon DynamoDB - アイテムを取得する
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)	インスタンスの起動、ボリュームの作成、スナップショットの作成などのAmazon EC2 (Elastic Compute Cloud)アクティビティを実行します。
セッション	Amazon EC2 - セッションを作成する Amazon EC2 - セッションを終了する
インスタンス	Amazon EC2 - インスタンスを起動する Amazon EC2 - インスタンスを開始する Amazon EC2 - インスタンスを停止する Amazon EC2 - インスタンスを終了する Amazon EC2 - インスタンスの再起動 Amazon EC2 - 実行中のインスタンスをリスト化する Amazon EC2 - 画像をリスト化する
ボリューム	Amazon EC2 - ボリュームを作成する Amazon EC2 - ボリュームを削除する Amazon EC2 - ボリュームをリスト化する Amazon EC2 - ボリュームをアタッチする Amazon EC2 - ボリュームをデタッチする
スナップショット	Amazon EC2 - スナップショットを作成する Amazon EC2 - スナップショットを削除する Amazon EC2 - スナップショットをリスト化する
セキュリティ グループ	Amazon EC2 - セキュリティ グループを作成する Amazon EC2 - セキュリティ グループを削除する Amazon EC2 - セキュリティ グループをリスト化する Amazon EC2 - セキュリティ グループを認証する Amazon EC2 - セキュリティ グループを取り消す
キーペア	Amazon EC2 - キーペアを作成する Amazon EC2 - キーペアを削除する Amazon EC2 - キーペアをリスト化する
アドレス	Amazon EC2 - アドレスを割り当てる Amazon EC2 - アドレスを解放する Amazon EC2 - アドレスをリスト化する Amazon EC2 - アドレスを関連付ける Amazon EC2 - アドレスを関連付けを解除する

Amazon RDS (Relational Database Service)	インスタンスの作成、インスタンスの再起動、スナップショットの作成などのAmazon RDS (Relational Database Service) アクティビティを実行します。
セッション	Amazon RDS - セッションを作成する Amazon RDS - セッションを終了する
インスタンス	Amazon RDS - インスタンスを作成する Amazon RDS - インスタンスを削除する Amazon RDS - インスタンスを変更する Amazon RDS - インスタンスの再起動 Amazon RDS - インスタンスをリスト化する
スナップショット	Amazon RDS - スナップショットを作成する Amazon RDS - スナップショットを削除する Amazon RDS - スナップショットをリスト化する
セキュリティ グループ	Amazon RDS - セキュリティ グループを作成する Amazon RDS - セキュリティ グループを削除する Amazon RDS - セキュリティ グループを承認する Amazon RDS - セキュリティ グループを取り消す Amazon RDS - セキュリティ グループをリスト化する
Amazon S3 (Simple Storage Service)	バケットの作成、オブジェクトの配置、オブジェクトのリスト化などのAmazon S3 (Simple Storage Service) アクティビティを実行します。
セッション	AWS S3 - セッションを作成する AWS S3 - セッションを終了する
バケット	AWS S3 - バケットを作成する AWS S4 - バケットを削除する AWS S5 - バケットをリスト化する AWS S3 - バケットのロケーションを取得する AWS S3 - バケットのバージョンングを取得する AWS S3 - バケットのバージョンングを設定する
オブジェクト	AWS S3 - オブジェクトを配置する AWS S3 - オブジェクトを取得する AWS S3 - オブジェクトをコピーする AWS S3 - オブジェクトを削除する AWS S3 - オブジェクトをリスト化する AWS S3 - バージョンをリスト化する AWS S3 - 署名付きURLを取得する
権限	AWS S3 - ACLを取得する AWS S3 - ACLを設定する
Amazon SES (Simple Email Service)	電子メールの送信、IDの一覧表示、IDの削除などのAmazon SES (Simple Email Service) アクティビティを実行します。
セッション	Amazon SES - セッションを作成する Amazon SES - セッションを終了する
EMAIL	Amazon SES - メールを送る Amazon SES - メール統計情報を送信する
ID	Amazon SES - IDをリスト化する Amazon SES - IDを確認する Amazon SES - IDを削除する
Amazon SimpleDB (Simple Database)	ドメインの作成、属性の追加、クエリなどのAmazon SimpleDB (Simple Database) アクティビティを実行します。
セッション	Amazon SimpleDB - セッションを作成する Amazon SimpleDB - セッションを終了する
ドメイン	Amazon SimpleDB - ドメインを作成する Amazon SimpleDB - ドメインをリスト化する Amazon SimpleDB - ドメインを削除する Amazon SimpleDB - ドメインをメタデータを取得する
属性	Amazon SimpleDB - 属性を設定する Amazon SimpleDB - 属性を取得する Amazon SimpleDB - 属性を削除する
一般	Amazon SimpleDB - クエリ
Amazon SQS (Simple Queue Service)	キューの作成、メッセージの送信、メッセージの削除などのAmazon SQS (Simple Queue Service) アクティビティを実行します。
セッション	Amazon SQS - セッションを作成する Amazon SQS - セッションを終了する
キュー	Amazon SQS - キューを作成する Amazon SQS - キューをリスト化する Amazon SQS - キューを削除する Amazon SQS - キューを属性を取得する Amazon SQS - キューを属性を設定する
メッセージ	Amazon SQS - メッセージを送信する Amazon SQS - メッセージを受け取る Amazon SQS - メッセージを削除する Amazon SQS - メッセージを可視性を変更する
権限	Amazon SQS - 権限を追加する Amazon SQS - 権限を削除する

AS2 (Applicability Statement 2)	メッセージの作成、メッセージの送信、受信の検証など、AS2 (Applicability Statement 2)アクティビティを実行します。
メッセージ	AS2 - メッセージ送信 AS2 - メッセージ受信 AS2 - メッセージ復号/検証 AS2 - 受信の検証
Automate 一般	AutoMateのバックアップ、シャットダウン、ログへの書き込みなどのAutoMateアクティビティを実行します。
	Automate - AutoMateのバックアップ Automate - AutoMateのシャットダウン Automate - ログに書き込む
AutoMate スケジュール セッション	AutoMateスケジュールの実行、削除、複製、保留、解放などのアクティビティを実行します。
	AutoMate Schedule - セッションを作成する AutoMate Schedule - セッションを終了する
ジョブ	AutoMate Schedule - ジョブの実行 AutoMate Schedule - ジョブの待機 AutoMate Schedule - ジョブの複製 AutoMate Schedule - ジョブの保留 AutoMate Schedule - ジョブの解放 AutoMate Schedule - ジョブの削除 AutoMate Schedule - ジョブの取得 AutoMate Schedule - ジョブのリスト化 AutoMate Schedule - 実行ジョブをリスト化する
JOB SUITE	AutoMate Schedule - ジョブ一式を実行する AutoMate Schedule - ジョブ一式を待つ AutoMate Schedule - ジョブ一式を複製する AutoMate Schedule - ジョブ一式を保留する AutoMate Schedule - ジョブ一式を解放する AutoMate Schedule - ジョブ一式を削除する AutoMate Schedule - ジョブ一式を取得する AutoMate Schedule - ジョブ一式をリスト化する AutoMate Schedule - 実行中ジョブ一式をリスト化する
変数	AutoMate Schedule - 変数を更新する AutoMate Schedule - 変数名を変更する AutoMate Schedule - 変数を複製する AutoMate Schedule - 変数を削除する AutoMate Schedule - 変数を取得する AutoMate Schedule - 変数をリスト化する
エージェント	AutoMate Schedule - エージェントキューの保留 AutoMate Schedule - エージェントキューの解放 AutoMate Schedule - エージェントをリスト化する
イベントモニター	AutoMate Schedule - イベントモニターを有効にする AutoMate Schedule - イベントモニターを無効にする
通知リスト	AutoMate Schedule - 通知リストを複製する AutoMate Schedule - 通知リストを削除する AutoMate Schedule - 通知リストを取得する AutoMate Schedule - 通知リストをリスト化する
Azure Storage セッション	BLOBへのアップロード、キューの作成、テーブルの削除などのAzure Storageアクションを実行します。
	Azure Storage - セッションを作成する Azure Storage - セッションを終了する
BLOB	Azure Storage - コンテナをリスト化する Azure Storage - コンテナを作成する Azure Storage - コンテナを更新する Azure Storage - コンテナを削除する Azure Storage - コンテナをアクセス許可を取得する Azure Storage - BLOBをリスト化する Azure Storage - BLOBをアップロードする Azure Storage - BLOBをダウンロードする Azure Storage - BLOBを削除する Azure Storage - BLOBをコピーする Azure Storage - BLOB名を変更する Azure Storage - BLOBスナップショットを作成する Azure Storage - BLOBのプロパティを設定する Azure Storage - パブリックURLを取得する
キュー	Azure Storage - キューをリスト化する Azure Storage - キューを作成する Azure Storage - キューを削除する Azure Storage - キューをクリアする Azure Storage - キューをメタデータを設定する Azure Storage - メッセージのプレビュー Azure Storage - メッセージを配置する Azure Storage - メッセージを取得する Azure Storage - すべてのメッセージを取得する Azure Storage - メッセージを削除する

テーブル	Azure Storage - テーブルをリスト化する Azure Storage - テーブルを作成する Azure Storage - テーブルを削除する Azure Storage - エンティティのリスト化 Azure Storage - エンティティを挿入する Azure Storage - エンティティを更新する Azure Storage - エンティティを削除する Azure Storage - エンティティを削除する(複数) Azure Storage - エンティティをダウンロードする Azure Storage - エンティティをアップロードする
BASIC スクリプト	埋め込みまたは外部BASICスクリプトを実行します。高度なフロー、API呼び出し、およびカスタムダイアログボックスの作成に使用できます。
一般	BASIC スクリプト - 実行する
DDE (Dynamic Data Exchange)	DDEの実行、ポーク、要求などの動的データ交換アクティビティを実行します。
一般	DDE - 実行する DDE - ポーク DDE - 要求
DLL (Dynamic-link library)	マネージドまたはアンマネージドのDLLから機能を実行します。
DLL	DLL - 関数の実行
Dynamics CRM	エンティティの作成、エンティティの削除、ワークフローの開始などのMicrosoft Dynamics CRMアクティビティを実行します。
一般	Dynamics CRM - セッションを作成する Dynamics CRM - セッションを終了する
エンティティ	Dynamics CRM - エンティティのリスト化 Dynamics CRM - エンティティの作成 Dynamics CRM - エンティティを更新する Dynamics CRM - エンティティを削除する Dynamics CRM - エンティティを取得する
添付ファイル	Dynamics CRM - 添付ファイルをアップロードする Dynamics CRM - 添付ファイルをダウンロード
ワークフロー	Dynamics CRM - ワークフローを開始
監査	Dynamics CRM - 監査の有効化/無効化 Dynamics CRM - 監査レコードを取得する
Email	メッセージの送信、メッセージの取得、メッセージの削除などのEmailアクティビティを実行します。サポートされるEメールプロトコルはSMTP/POP3/IMAP/WEBDAV/EWSです。
セッション	Email - セッションの作成 Email - セッションの終了
送信	Email - メッセージの送信
GET	Email - ヘッダーの取得 Email - メッセージの取得 Email - Archive message(s) Email - 単一メッセージの取得
削除	Email - メッセージの削除 Email - 単一メッセージの削除
Excel	ブックを開く/作成する、セルを取得する、マクロを実行する等のMicrosoft Excelアクティビティを実行します。
ブック	Excel - ブックを開く/作成する Excel - ブックを閉じる
ワークシート	Excel - ワークシートの追加 Excel - ワークシートをアクティブにする Excel - アクティブなワークシートの取得
セル	Excel - セルの選択 Excel - 選択したセルの取得 Excel - セルの取得 Excel - セルの設定
マクロ	Excel - マクロの実行
Exchange	オブジェクトの作成、取得、予約、タスク、連絡先、電子メールの削除などのMicrosoft Exchangeアクティビティを実行します。
セッション	Exchange - セッションの作成 Exchange - セッションの終了
オブジェクト	Exchange - オブジェクトの作成 Exchange - オブジェクトの取得 Exchange - オブジェクトの変更 Exchange - 単一オブジェクトの削除 Exchange - オブジェクトの削除 Exchange - 単一オブジェクトの移動 Exchange - オブジェクトの移動

FTP (File Transfer Protocol)	アップロード、ダウンロード、フォルダの作成などのFTPアクティビティを実行します。
セッション	FTP - ログオン FTP - ログオフ
ファイル	FTP - ファイルのダウンロード FTP - ファイルのアップロード FTP - ファイルの削除 FTP - ファイル名の変更 FTP - FXP FTP - 詳細
フォルダー	FTP - フォルダーの作成 FTP - フォルダーの変更 FTP - フォルダーの消去 FTP - フォルダーの同期
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	Get, Post, PutなどのHTTPアクティビティを実行します。
一般	HTTP - GET HTTP - Post HTTP - Put HTTP - 削除 HTTP - ヘッダー HTTP - トレース HTTP - オプション
If	式や値、状態を評価するためのアクティビティを実行します。
一般	If - コンディション If - 最後のステップ If - ピクセルが存在する場合 If - テキストが含まれている場合 If - ウィンドウが存在する場合 If - プロセスが実行中の場合 If - オブジェクトが存在する場合
ファイル	If - ファイルが存在する場合 If - フォルダーが存在する場合 If - ファイルを比較する
ブロック	If - Else If - Ifの終了
JSON (JavaScript Object Notation)	エンコードやデコードなどのJSONアクティビティを実行します。
一般	JSON - デコード JSON - エンコード
Loop	指定した範囲やAutoMateのデータ構成などに基づき処理をループします。
一般	Loop - 範囲 Loop - 式 Loop - Dataset Loop - 配列 Loop - Break Loop - End loop
ファイル	Loop - ファイル Loop - ファイル コンテンツ
プロセス	Loop - プロセス
レジストリ	Loop - 値
TEXT	Loop - リスト
対話機能	Loop - リスト コントロール Loop - ツリー コントロール
WINDOW	Loop - ウィンドウ
MSMQ (Microsoft Message Queuing)	キューの作成、メッセージの送信および取得などのMSMQアクティビティを実行します。
キュー	MSMQ - キューをリスト化する MSMQ - キューを作成する MSMQ - キューを削除する MSMQ - キューをページする MSMQ - 承認の設定 MSMQ - 承認のリセット MSMQ - キューの存在確認
メッセージ	MSMQ - メッセージ送信 MSMQ - メッセージ取得 MSMQ - メッセージを待つ MSMQ - メッセージをリスト化する

OCR	テキストの取得、単語の取得、行の取得などのOCRアクティビティを実行します。(OCR: 画像やPDFをテキストに変換します。)
インフォメーション	OCR - テキストの取得 OCR - 単語の取得 OCR - 行の取得
OpenDocument スプレッドシートブック	ODSブックを開く/作成する、セルを取得するなどのODSアクティビティを実行します。
	OpenDocument スプレッドシート - ブックを開く/作成する OpenDocument スプレッドシート - ブックを閉じる OpenDocument スプレッドシート - ワークシートの追加 OpenDocument スプレッドシート - ワークシートの名前の変更 OpenDocument スプレッドシート - ワークシートの移動 OpenDocument スプレッドシート - ワークシートのコピー OpenDocument スプレッドシート - ワークシートの削除 OpenDocument スプレッドシート - ワークシートの表示/非表示 OpenDocument スプレッドシート - ワークシートをアクティブにする OpenDocument スプレッドシート - アクティブなワークシートの取得 OpenDocument スプレッドシート - 検索 OpenDocument スプレッドシート - ワークシートのリスト化
セル	OpenDocument スプレッドシート - セルの選択 OpenDocument スプレッドシート - 選択したセルの取得 OpenDocument スプレッドシート - セルの取得 OpenDocument スプレッドシート - セルの設定 OpenDocument スプレッドシート - セルの挿入 OpenDocument スプレッドシート - セルの削除 OpenDocument スプレッドシート - ハイパーリンクの追加 OpenDocument スプレッドシート - セル参照/位置の取得
セキュリティ	OpenDocument スプレッドシート - 暗号化 OpenDocument スプレッドシート - 暗号化解除
行と列	OpenDocument スプレッドシート - 行または列の挿入 OpenDocument スプレッドシート - 行または列の削除 OpenDocument スプレッドシート - 行または列の自動調整
PDF (Portable Document Format) セッション	作成、抽出、検索などのPDFアクティビティを実行します。
	PDF - セッションの作成 PDF - セッションの終了
PDF操作	PDF - 作成 PDF - スタンプ PDF - 抽出 PDF - ヘッダー/フッターを追加 PDF - PDF情報の取得
ACROFORM	PDF - フィールドを設定する PDF - フィールドの取得 PDF - フィールド値の取得 PDF - フィールドを無効にする
セキュリティ	PDF - 暗号化 PDF - 暗号化解除
署名	PDF - 署名する PDF - 署名の取得 PDF - 署名をクリアする
TEXT	PDF - 検索 PDF - 置換
ページ	PDF - 分割 PDF - 挿入 PDF - 削除
添付ファイル	PDF - 添付ファイルをリスト化する PDF - 添付ファイルの取得 PDF - 添付ファイルを追加する PDF - 添付ファイルを削除する
PowerShell 一般	埋め込みまたは外部のPowerShellスクリプトを実行します。
	PowerShell - スクリプトを実行する
Select 一般	指定した式の結果と一致するケース ステップの後のステップ ブロックを実行します。
	Select - Begin select Select - Begin case Select - End case Select - End select

SharePoint	サイト、リスト、ファイル/ドキュメント、グループ、ロール/アクセス許可レベルのような、Microsoft Sharepointオブジェクトに対するアクティビティを実行します。
セッション	SharePoint - セッションの作成 SharePoint - セッションの終了
ファイル	SharePoint - ファイルの取得 SharePoint - ファイルをダウンロードする SharePoint - ファイルのアップロードする SharePoint - ファイルの削除 SharePoint - チェックイン SharePoint - チェックアウト SharePoint - チェックアウトを破棄 SharePoint - ファイルをコピー SharePoint - ファイルの移動
フォルダー	SharePoint - フォルダーの取得 SharePoint - フォルダーを作成 SharePoint - フォルダーを作成削除 SharePoint - フォルダー名を変更
リスト	SharePoint - リストの取得 SharePoint - リストの作成 SharePoint - リストの削除 SharePoint - リストの更新 SharePoint - リストの記述
リスト アイテム	SharePoint - リスト アイテムの取得 SharePoint - リスト アイテムを追加する SharePoint - リスト アイテムの消去 SharePoint - リスト アイテムの更新
添付	SharePoint - 添付ファイルの取得 SharePoint - 添付ファイルを追加 SharePoint - 添付ファイルをダウンロード SharePoint - 添付ファイルの削除
サイト	SharePoint - サイトの検索 SharePoint - サイトの取得 SharePoint - サイトの作成 SharePoint - サイトの削除 SharePoint - サイトの更新
サーバー	SharePoint - 監査ログをリスト化する SharePoint - サイトのバックアップ SharePoint - サイトの復元 SharePoint - ユーザー アラートをリスト化する SharePoint - ユーザー アラートを作成する SharePoint - ユーザー アラートを更新する SharePoint - ユーザー アラートを削除する
ワークフロー	SharePoint - ワークフローの取得 SharePoint - ワークフロー インスタンスの取得 SharePoint - ワークフローを開始する SharePoint - ワークフローをキャンセル SharePoint - ワークフローの再開 SharePoint - ワークフローの一時停止 SharePoint - ワークフローの終了
ビュー	SharePoint - ビューの取得 SharePoint - ビューの追加 SharePoint - ビューの更新 SharePoint - ビューの削除
グループ	SharePoint - グループの取得 SharePoint - グループの作成 SharePoint - グループの削除 SharePoint - グループの更新
ユーザー	SharePoint - ユーザーの取得 SharePoint - ユーザーをグループに追加する SharePoint - ユーザーをグループから消去
ロール	SharePoint - ロールの取得 SharePoint - ロールの作成 SharePoint - ロールの削除 SharePoint - ロールの更新 SharePoint - 権限の付与 SharePoint - 権限の除去

SNMP (Simple Network Management Protocol)	Send trap、Get bulk、walkなどのSNMPアクティビティを実行します。
一般	SNMP - Send trap SNMP - Set
GET	SNMP - Get SNMP - Get Next SNMP - Get bulk SNMP - Walk
Twitter	ステータスの更新、タイムラインの取得、ユーザーのフォローなどのTwitterアクティビティを実行します。
状態	Twitter - 検索 Twitter - ステータスを更新する Twitter - ステータスを取得する Twitter - ステータスを削除する Twitter - ダイレクト メッセージを取得する Twitter - ダイレクト メッセージを送信する Twitter - タイムラインを取得する Twitter - メンション
ユーザー	Twitter - フレンドを取得する Twitter - フォロワー Twitter - ユーザーをフォローする Twitter - ユーザーのフォローを停止する
Vmwareゲスト	ゲストOSの仮想マシン上でファイルのコピー、ファイルの削除、プログラムの実行などのVMwareゲスト アクティビティを実行します。
接続	VMwareゲスト - 接続 VMwareゲスト - 切断
認証	VMwareゲスト - ログオン VMwareゲスト - ログオフ
ファイル	VMwareゲスト - ファイルをコピーする VMwareゲスト - ファイル名を変更する VMwareゲスト - ファイルが存在する場合 VMwareゲスト - ファイル情報を取得する VMwareゲスト - 一時ファイルを作成する VMwareゲスト - ファイルを削除する VMwareゲスト - ディレクトリをリスト化する VMwareゲスト - ディレクトリを作成する VMwareゲスト - ディレクトリを削除する VMwareゲスト - ディレクトリ存在確認
プロセス	VMwareゲスト - プロセスをリスト化する VMwareゲスト - プロセスを中断する
実行	VMwareゲスト - プログラムを実行する VMwareゲスト - スクリプトを実行する
その他	VMwareゲスト - スクリーンイメージのキャプチャ VMwareゲスト - URLを開く
変数	VMwareゲスト - ゲスト変数を取得する VMwareゲスト - ゲスト変数をセットする VMwareゲスト - 環境変数を取得する VMwareゲスト - 環境変数をセットする
Vmwareホスト	VMwareの仮想マシン上で電源投入、一時停止、スナップショットの作成などのVMwareホスト アクティビティを実行します。
接続	VMwareホスト - 接続 VMwareホスト - 切断
パワー	VMwareホスト - 電源を入れる VMwareホスト - 電源を切る VMwareホスト - リセット VMwareホスト - 停止
仮想マシン	VMwareホスト - 一時停止 VMwareホスト - 一時停止の解除 VMwareホスト - 実行中のVMをリスト化する VMwareホスト - 複製 VMwareホスト - 削除 VMwareホスト - ツールをインストール
登録	VMwareホスト - 登録済みのVMをリスト化する VMwareホスト - 登録済みのVMをリスト化する VMwareホスト - 登録を解除
スナップショット	VMwareホスト - スナップショットを作成する VMwareホスト - スナップショットを削除する VMwareホスト - スナップショットを元に戻す VMwareホスト - スナップショットをリスト化する

Wait	指定の条件・イベントを満たすまで待機します。
一般	Wait - ファイル Wait - ポインター Wait - For process
時間	Wait - For duration Wait - 日付/時刻まで
GUI	Wait - ピクセル Wait - ウィンドウ
Webサービス	SOAP (Simple Object Access Protocol) を使用してWebサービス機能を実行します。
一般	Webサービス - 関数の実行
Webブラウザ	ブラウザを開く、遷移する、値の取得などのWebブラウザアクティビティを実行します。
ブラウザ	Webブラウザ - 開く Webブラウザ - 閉じる Webブラウザ - 移動 Webブラウザ - セッションの作成
操作	Webブラウザ - 値の取得 Webブラウザ - 値の設定
アクション	Webブラウザ - Wait Webブラウザ - クリック
インフォメーション	Webブラウザ - URLの取得 Webブラウザ - テーブルの抽出 Webブラウザ - ソースの抽出
WMI (Windows Management Instrumentation)	コンピューターからWMIクエリを使用して、WMIオペレーティングシステム情報を取得します。
一般	WMI - WMIクエリ
XML (Extensible Markup Language)	ノードの作成、XPathの検証と評価などのXMLアクティビティを実行します。
セッション	XML - セッションの作成 XML - セッションの終了
ノード	XML - ノードの作成 XML - ノードを読み込む XML - ノードの編集 XML - ノードの削除 XML - ノードからデータセットへ
一般	XML - 保存 XML - 変換 XML - 検証 XML - 署名する XML - 確認する XML - インポート XML - エクスポート XML - XPathの評価 XML - データセットからXMLへ
イベントログ	Windowsイベントログにイベントを書き込みます。
コントロール	イベント ログ - 書き込む
ウィンドウ	ウィンドウのフォーカス、最大化、閉じるなどのウィンドウ アクティビティを実行します。
一般	ウィンドウ - フォーカス ウィンドウ - 閉じる ウィンドウ - ウィンドウをリスト化する
可視性	ウィンドウ - 非表示 ウィンドウ - 表示
サイズおよびロケーション	ウィンドウ - 移動 ウィンドウ - サイズ変更 ウィンドウ - 最小化 ウィンドウ - 復元 ウィンドウ - 最大化
クリップボード	切り取り、コピー、貼り付けなどのクリップボード アクティビティを実行します。
一般	クリップボード - コンテンツを取得する クリップボード - Set クリップボード - クリア クリップボード - 切り取り クリップボード - コピー クリップボード - 貼り付け

コンピューターセッション	ログオフ、再起動、シャットダウンなどのオペレーティングシステム アクティビティを実行します。
	コンピューター - ロック
	コンピューター - ログオフ
	コンピューター - 再起動
	コンピューター - 停止
	コンピューター - 休止状態
	コンピューター - シャットダウン
外観	
	コンピューター - 表示
日時	
	コンピューター - 日付/時刻の設定
サービス	サービスの開始、停止、インストールなどのサービス アクティビティを実行します。
コントロール	
	サービス - 開始
	サービス - 停止
	サービス - 一時停止
	サービス - 再開
	サービス - インストール
	サービス - アンインストール
インフォメーション	
	サービス - 状態を取得する
	サービス - リスト
スピーチ	指定されたテキストをWindowsの音声合成エンジンを使用して読み上げます。
一般	
	スピーチ - テキストを読み上げる
セキュリティ	パスワード生成や認証などのセキュリティ アクティビティを実行します。
一般	
	セキュリティ - パスワードを生成する
	セキュリティ - 認証
ターミナル	ターミナルへの接続、テキストの送信、テキストの取得などのターミナル アクティビティを実行します。
一般	
	ターミナル - 接続
	ターミナル - 切断
	ターミナル - テキストを送信する
	ターミナル - テキストを取得する
	ターミナル - 待機
	ターミナル - コントロール
ダイアログ	情報を表示または収集できるダイアログを表示します。
一般	
	ダイアログ - メッセージ
	ダイアログ - 入力
	ダイアログ - 選択
	ダイアログ - カスタム
共通のダイアログ	
	ダイアログ - ファイルを開く
	ダイアログ - ファイルを保存
	ダイアログ - フォルダーの参照
タイプ	WebサービスまたはDLLで定義されたカスタム オブジェクトタイプを定義します。
一般	
	タイプ - 定義する
	タイプ - インポート
	タイプ - オブジェクトの作成
タイマー	タイマーの開始、停止、読み取りなどのタイマー アクティビティを実行します。
一般	
	タイマー - 開始
	タイマー - 停止
	タイマー - 読み込む
タスク	サブタスクの開始、停止、実行などのタスク アクティビティを実行します。
タスク	
	タスク - サブタスクを開始する
	タスク - 停止
	タスク - 実行
	タスク - 有効/無効
関数	
	タスク - 関数の呼び出し
データベース	SQL接続のオープン、SQLクエリ、ストアドプロシージャなどのデータベース アクティビティを実行します。
接続	
	データベース - SQL接続を開く
	データベース - SQL接続を閉じる
一般	
	データベース - SQLクエリ
	データベース - ストアド プロシージャ

テキスト	テキストの検索、置換、挿入などのテキスト アクティビティを実行します。
TEXT	
	テキスト - Pad
	テキスト - 検索
	テキスト - トリム
	テキスト - 挿入
	テキスト - 置換
	テキスト - 反転させる
	テキスト - 大文字小文字を変換する
	テキスト - サブストリングを取得する
フォーマット	
	テキスト - パスの書式設定
	テキスト - Format Date/Time
エンコード/デコード	
	テキスト - URL エンコード/デコード
	テキスト - HTML エンコード/デコード
ネットワーク	ネットワークへの接続、ネットワークドライブのマッピング、Pingなどのネットワーク アクティビティを実行します。
一般	
	ネットワーク - 接続
	ネットワーク - 切断
	ネットワーク - ネットワークドライブのマッピング
	ネットワーク - ネットワークドライブのマッピングを解除する
	ネットワーク - Ping
ファイル システム	ファイル/フォルダのコピー、移動、削除などのファイル システム アクティビティを実行します。
一般	
	ファイル システム - コピー
	ファイル システム - 移動
	ファイル システム - 削除
	ファイル システム - 名前の変更
	ファイル システム - 情報の取得
	ファイル システム - 属性の設定
	ファイル システム - タッチ
	ファイル システム - ごみ箱を空にする
ファイル	
	ファイル システム - ファイルから読み込む
	ファイル システム - ファイルに書き込み
	ファイル システム - ファイル チェックサムを取得
	ファイル システム - ファイル メタデータの取得
	ファイル システム - ファイルの連結
	ファイル システム - ファイルの分割
	ファイル システム - ファイルの結合
	ファイル システム - データセットからCSV
	ファイル システム - CSVからデータセット
フォルダー	
	ファイル システム - フォルダーの作成
	ファイル システム - フォルダーの変更
	ファイル システム - フォルダーの同期
プリンター	ドキュメントの印刷・デフォルトプリンターの設定、削除などのプリンター アクティビティを実行します。
一般	
	プリンター - ドキュメントを印刷する
	プリンター - プリンターを取得する
	プリンター - デフォルト プリンターを設定する
	プリンター - 削除する
プロセス	プロセスの開始、終了、取得などのプロセス アクティビティを実行します。
インフォメーション	
	プロセス - 情報の取得
コントロール	
	プロセス - 開始
	プロセス - 終了
	プロセス - 優先度の設定
	プロセス - 親和性の設定
マルチメディア	オーディオの再生、CD制御、ボリュームの設定などのマルチメディア アクティビティを実行します。
一般	
	マルチメディア - オーディオの再生
	マルチメディア - CD制御
	マルチメディア - ボリュームの設定
ラベル	タスク内でリダイレクトするためのラベル アクティビティを実行します。
一般	
	ラベル - 作成
	ラベル - Goto
レジストリ	Windowsレジストリキーの作成、取得、値の削除などのレジストリ アクティビティを実行します。
キー	
	レジストリ - キーを作成する
	レジストリ - キーを削除する
	レジストリ - キーの名前を変更する
値	
	レジストリ - 値を読み込む
	レジストリ - 値を作成する
	レジストリ - 値を削除する
	レジストリ - 値の名前を変更する
インフォメーション	
	レジストリ - 値を取得する

圧縮	1つ以上のファイルを圧縮します。
圧縮	圧縮 - 圧縮 圧縮 - 解凍
暗号化	OpenPGP、PGP、またはプロプライエタリ モジュールを使用して、暗号化、暗号化解除、署名などの暗号化アクティビティを実行します。
一般	暗号化 - 暗号化と署名 暗号化 - 暗号化解除と確認 暗号化 - 暗号化 暗号化 - 暗号化解除 暗号化 - 署名する 暗号化 - 確認する
キー コンテナ	暗号化 - 作成 暗号化 - 削除 暗号化 - キー ファイルを生成する
画像	画像のサイズ変更、変換、画像認識などのアクティビティを実行します。
変換	画像 - 反転 画像 - 結合 画像 - トリミング 画像 - 回転 画像 - サイズ変更 画像 - 重ねる 画像 - 変換
キャプチャー	画像 - 画面のキャプチャー
フィルター	画像 - フィルター
カラー調整	画像 - 調整
認識	画像 - 画像認識
環境変数	環境変数の取得、設定、消去などの環境変数アクティビティを実行します。
インフォメーション	環境変数 - 取得 環境変数 - リスト
コントロール	環境変数 - 設定 環境変数 - 追加 環境変数 - 削除する
実行	アプリケーションを実行したり、ドキュメントを開いたりするのに使用します。
一般	実行 - 実行
対話機能	クリック、テキストの取得、JavaおよびWindowsアプリケーションのリスト アイテム選択などの対話処理を実行します。
テキスト	対話機能 - テキストの取得 対話機能 - テキストの設定
コントロール	対話機能 - マウスをオブジェクトに移動 対話機能 - チェックをつける 対話機能 - 押す 対話機能 - アイテムを取得する 対話機能 - アイテムの選択
リスト	対話機能 - 選択したリストアイテムの取得 対話機能 - リストアイテムの選択
ツリー	対話機能 - 選択したツリーアイテムの取得 対話機能 - ツリーアイテムの選択
入力	キー入力の送信、マウスの移動、クリックなどのキーボードやマウス操作アクティビティを実行します。
一般	入力 - 入力をブロック
キーボード	入力 - キーストロークの送信 入力 - キーをホールド 入力 - キーをリリース
マウス	入力 - マウスの移動 入力 - マウスをクリック
配列	1次元~3次元の配列を作成します。
配列	配列 - 作成 配列 - セット 配列 - リサイズ
変数	変数の作成、設定、リターンなどの変数アクティビティを実行します。
変数	変数 - 作成 変数 - セット 変数 - 増加 変数 - 減少
一般	変数 - 戻る